



Mercury 600/800 Kg

GEARMOTOR FOR RESIDENTIAL (230V VERSION) OR SEMI-INTENSIVE
MOTOREDUCTOR DE USO RESIDENCIAL (VERSIÓN 230V) SEMI-INTENSIVO (



- **Die-cast aluminum body with external housing with innovative design**
Cuerpo en presofusión de aluminio con un diseño innovador
- **Encoder (obstacle detection sensor) for max. operation safety (optional 230V version)**
Encoder para la máxima seguridad en el utilizzo
- **Electronic anti-crushing clutch**
Fricción electrónico anti aplastamiento
- **Mechanical limit switch (MAG version)**
Fin de carrera mecánico (versión MAG)

palanca de desbloqueo



Possibilidad de insertar IbAllzA en todos los modelos



Release system through robust nylon lever (optional metal lock)

Desbloqueo con palanca de nylon (cerradura de metal opcional)



Special cataphoresis treatment (600 and 800 versions)

Tratamiento especial en cataphoresis (versión 600 y 800)

CODE	NAME NOMBRE	MAX GATE WEIGHT PESO MÁX. ARRASTRE (KG)	MAX LEAF LENGTH LONGITUD MÁX. HOJA (M)	MAX CYCLES/ HOUR CICLOS / HORA MÁX.
11304100	MERCURY 800 G1	800	7	20
11304105	MERCURY 600	600	7	8

DIMENSIONES•

